

TỤ BÙ CHỐNG CHÁY NỔ (CPRI Quality BV)

Đặc điểm kĩ thuật

Khả năng chịu sóng hài cao THDu 4%
Tổn thất thấp $\leq 0,2$ W/kVAR

Không chứa PBCs an toàn cho môi trường
Tự động ngắt kết nối khi quá áp suất tránh cháy nổ

Mô tả	Dung lượng (kVAR)	Kích thước DxH (mm)	Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Made in Malaysia				
Tụ bù chống cháy nổ 5kVAR 440V	5	60x158	BDC4405M	670.000
Tụ bù chống cháy nổ 10kVAR 440V	10	75x225	BDC4410M	1.040.000
Tụ bù chống cháy nổ 15kVAR 440V	15	75x225	BDC4415M	1.260.000
Tụ bù chống cháy nổ 20kVAR 440V	20	75x287	BDC4420M	1.440.000
Tụ bù chống cháy nổ 25kVAR 440V	25	86x287	BDC4425M	1.800.000
Tụ bù chống cháy nổ 30kVAR 440V	30	86x287	BDC4430M	2.160.000
Tụ bù chống cháy nổ 20kVAR 525V	20	86x287	BDC5220M	1.600.000
Tụ bù chống cháy nổ 25kVAR 525V	25	86x287	BDC5225M	2.000.000
Tụ bù chống cháy nổ 30kVAR 525V	30	86x329	BDC5230M	2.400.000

TỤ BÙ THÔNG MINH (CQC Quality)

Đặc điểm kĩ thuật

Công suất đến 60kVAR
Khả năng bù chia đáp ứng lệch hệ số công suất
Tích hợp cùng thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Chức năng bảo vệ quá tải, điện áp, dòng điện, nhiệt độ
Lắp đặt, bảo dưỡng nhanh chóng
Không chứa PBCs an toàn cho môi trường

Mô tả	Dung lượng (kVAR)	Kích thước WxDxH (mm)	Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Tụ bù thông minh				
Made in China				
Tụ bù thông minh 3P 450V 10kVAR (5+5)	10	80x395x215	BIC3-450505	7.038.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 15kVAR (10+5)	15	80x395x235	BIC3-451005	7.446.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 20kVAR (10+10)	20	80x395x235	BIC3-451010	7.854.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 25kVAR (15+10)	25	80x395x315	BIC3-451510	8.058.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 30kVAR (15+15)	30	80x395x315	BIC3-451515	8.262.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 40kVAR (20+20)	40	80x395x315	BIC3-452020	8.670.000
Tụ bù thông minh 3P 450V 50kVAR (25+25)	50	80x395x345	BIC3-452525	9.996.000
Tụ bù thông minh 1P 250V 20kVAR (bù chia)	20	80x395x265	BIC1-2520	8.670.000
Tụ bù thông minh 1P 250V 25kVAR (bù chia)	25	80x395x315	BIC1-2525	9.996.000
Tụ bù thông minh 1P 250V 30kVAR (bù chia)	30	80x395x315	BIC1-2530	10.812.000

BỘ LỌC SÓNG HÀI CHỦ ĐỘNG (AHF ACTIVE HARMONIC FILTER)

Đặc điểm kĩ thuật

Điện áp hoạt động rộng
Khả năng lọc dòng hài lên đến 97%
Tùy ý lựa chọn bạc hài lọc từ 2~50th

Phản hồi thoáng qua <0,1ms, phản hồi hoàn toàn <10ms
Tự động giới hạn dòng điện khi đầu ra định mức 100%
Phát hiện chiều công suất nguồn / tải

Mô tả	Công suất (A)	Kích thước DxH (mm)	Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
Bộ lọc sóng hài chủ động 50A, 3P, 400V	50	500x558x160	BF3050-44LD	122.400.000
Bộ lọc sóng hài chủ động 75A, 3P, 400V	75	500x558x160	BF3075-44LD	163.200.000
Bộ lọc sóng hài chủ động 100A, 3P, 400V	100	555x665x260	BF3100-44LD	183.600.000
Bộ lọc sóng hài chủ động 150A, 3P, 400V	150	555x665x260	BF3150-44LD	214.200.000
Tủ AHF 200A ~ 600A, 3P, 400V	200-600	800x800x2200	BF3xxx-44LC	***

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ (LCIE Quality BV)

Đặc điểm kĩ thuật

C/k tự động / bằng tay, tự hiệu chỉnh cực tính CT
Cài đặt hệ số Cosφ 0.80 ÷ -0,80
Đèn LED và rơ le đầu ra cảnh báo

Chức năng an toàn (mất điện 200ms tất cả bước tụ được ngắt kết nối)
Hiện thị đo lường U, I, P, Q, S sơ cấp của hệ thống
Cài đặt thuận tiện với người dùng; Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61000-6-2

Mô tả	Bước điều khiển	Kích thước WxDxH (mm)	Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
BDK 6 cấp, 415V, 50Hz, 96x96mm	6	96x96x90	PFR-96b	3,680,000
BDK 6 cấp, 415V, 50Hz, 144x144mm	6	144x144x67	PFR-60b	3,680,000
BDK 8 cấp, 230V, 50Hz, 96x96mm	8	96x96x90	PFR-96Bs	4,224,000
BDK 8 cấp, 415V, 50Hz, 144x144mm	8	144x144x67	PFR-80b	3,990,000
BDK 12 cấp, 415V, 50Hz, 144x144mm	12	144x144x67	PFR-120b	4,520,000
BDK 24 cấp, 415V, 50Hz, 144x144mm	24	144x144x88	RGA-24S	12,960,000
BDK trung thể 24 cấp, 50Hz, 144x144mm	24	144x144x88	RGA-24S-OG	14,100,000
BDK tụ thông minh 32 cấp	32	120x120x85	PFR-Z32	5,800,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT