

ĐỒNG HỒ KIM (CƠ KHÍ)

Mô tả, quy cách		Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
 Đồng hồ đo điện áp -Hiển thị dạng analog -Dải hiển thị: kim lệch 0 ~ 90 độ -Phạm vi đo lường : 0~300V (AM-V-3-N) 0~500V (AM-V-3-L) -Độ chính xác: 1.5 -Tần số hoạt động: 45 ~ 65 Hz - Kích thước 96x96mm		AM-V-3-N	170,000
		AM-V-3-L	170,000
 Đồng hồ đo dòng điện -Hiển thị dạng analog -Dải hiển thị: kim lệch 0 ~ 90 độ -Phạm vi đo lường : 0~5A (CT thứ cấp) -Độ chính xác: 1.5 -Tần số hoạt động: 45 ~ 65 Hz - Kích thước 96x96mm		AM-I-3-50/5A	170,000
		AM-I-3-100/5A	170,000
		AM-I-3-200/5A	170,000
		AM-I-3-75/5A	170,000
		AM-I-3-150/5A	170,000
		AM-I-3-250/5A	170,000
		AM-I-3-300/5A	170,000
		AM-I-3-400/5A	170,000
		AM-I-3-500/5A	170,000
		AM-I-3-600/5A	170,000
		AM-I-3-800/5A	170,000
		AM-I-3-1000/5A	170,000
		AM-I-3-1250/5A	170,000
		AM-I-3-1500/5A	170,000
		AM-I-3-1600/5A	170,000
		AM-I-3-2000/5A	170,000
		AM-I-3-2500/5A	170,000
		AM-I-3-3000/5A	170,000

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG (KỸ THUẬT SỐ)

Mô tả, quy cách		Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
 Đồng hồ đo: Điện áp, dòng điện và tần số - Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD - Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A - Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L) - Đo được điện áp trung và cao thế - Nguồn cấp: 230V AC ± 20% - Kích thước 96x96mm		VAF36A	1,545,000
 Đồng hồ đo: Điện áp, dòng điện và tần số - Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LED - Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A - Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500V AC (L-L) - Đo được điện áp trung và cao thế - Nguồn cấp: 230V AC ± 20% - Kích thước 96x96mm		VAF39A	1,545,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG (KỸ THUẬT SỐ)

Mô tả, quy cách		Mã sản phẩm	Đơn giá (VND)
	Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVA_r và kWh, KVAh, KVA_rh - Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD - Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện năng) - Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A - Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây - Ngõ ra: xung áp 24VDC / dòng 100mA - Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng) - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 10KV - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L) - Có password bảo vệ - Nguồn cấp: 85 - 270VAC - Truyền thông MODBUS (MFM383A-C) - Kích thước 96x96mm	MFM383A	2,307,000
		MFM383A-C	2,805,000
	Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVA_r, kWh, KVAh, KVA_rh, KVAh và kWh, KVAh & KVA_rh - Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện - Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD - Hàng thứ 5: 8 số (dành cho điện năng) - Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A - Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây - Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA - Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng) - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L) - Nguồn cấp: 85 - 270V AC - Truyền thông MODBUS - Kích thước 96x96mm	MFM284	2,805,000
		MFM384-C	3,428,000
	Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVA_r và đo kWh, KVAh, KVA_rh, công suất hai chiều - Hiển thị LCD: 1.8 inch - Đo dòng trực tiếp 100A - Mạng kết nối: 1P2W, 3P3W, 3P4W. - Độ chính xác: Cấp 1 - Ngõ ra: 2 xung áp 24VDC / dòng 100mA - Có password bảo vệ - Điện áp cấp vào: 85-285VAC(LN), 120-494VAC(LL) - Truyền thông MODBUS RS485 - Kích thước 70x90mm	EM4M-3P-C-100A	3,605,000
	Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVA_r, kWh, KVAh, KVA_rh, Tổng kWh, KVAh & KVA_rh - Hiển thị 3 hàng, bằng LCD có đèn nền - Số hiển thị: 1 hàng x 4 số, 2 hàng x 7 số hoặc 3 hàng x 7 số - Cài đặt hệ số CT: 5A - 10.000A - Mạng kết nối: 3 pha 3/4 dây, 1 pha - 2 dây - Ngõ ra: xung áp / dòng 24VDC / dòng 100mA - Độ chính xác: cấp 1 (dành cho điện năng) - Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V - 500kV - Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 - 500VAC (L-L) - Nguồn cấp: 85 - 270V AC - Truyền thông MODBUS RTU - Kích thước 70x90mm	MFM384-R-C	3,428,000
	Đồng hồ đo: V, A, Hz, Pf, kW, kVA, kVA_r và đo kWh, KVAh, KVA_rh, công suất hai chiều - Hiển thị LCD: 1.8 inch - Đo dòng trực tiếp 100A - Mạng kết nối: 1P2W, 3P3W, 3P4W. - Độ chính xác: Cấp 1 - Ngõ ra: 2 xung áp 24VDC / dòng 100mA - Có password bảo vệ - Điện áp cấp vào: 85-285VAC(LN), 120-494VAC(LL) - Truyền thông: WIFI - Kích thước 70x90mm	EM4M-3P-W-100A	4,435,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT